

Anwendungsbereich

Schutz und Pflege von saugfähigen Naturstein-, Sichtbeton u Estrichböden. Rocky Stone Oil schützt die Steinoberfläche vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Geeignet für alle offenporigen, saugfähigen Steinarten wie Schiefer, Sandstein, Solnhofen, Granit, Marmor, Tuffgestein, Porphyrit etc. sowie Beton, Terrazzo, Estrich im Innen- und Außenbereich. Nicht geeignet im direkten Waschbereich wie z.B. Duschen, Badewannen und Waschbecken (wegen Entladung durch Duschgel, Seife, Shampoo, etc.)

Eigenschaften

Rocky Stone Oil dringt tief in den Stein ein, füllt die Poren auf und verhindert so das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz. Die Oberfläche wirkt satt, seidig, ist wasserabweisend und stark strapazierbar. Aufgrund der wertvollen, natürlichen Balsam- und Pflanzenöle kann der Anstrich weder reißen noch abplatzen. Durch das Auftragen von Rocky Stone Oil entsteht eine satte Farbtonvertiefung, die das Aussehen des Steins verschönert. Zur Auffrischung einfach dünn überstreichen und anschließend bei Bedarf Überstand abnehmen.

Vorbereitung

Beachten Sie die einschlägigen Verlegevorschriften, vor allem im Außenbereich! Die Oberfläche muss sauber und trocken sein. Messen Sie den Feuchtegehalt! Die Entstehung von weißen Flecken nach dem Trocknen des Öls ist ein Zeichen für Restfeuchte im Untergrund! Im Zweifelsfall Probeplatte anlegen. Verarbeitungs- und Bodentemperatur muss mind. 15°C / 50-60% rel. Luftfeuchte betragen. Die Fußbodenheizung unbedingt mind. 12 Stunden vor Beginn der Arbeit abschalten. 48 Stunden nach der letzten Behandlung wieder mit 25-30°C Durchlauftemperatur in Betrieb nehmen.

Arbeitsgeräte

Pinself, Schwamm, Schaumstoffwalze. Reinigung der Geräte mit **Rocky Stone Cleaner** bzw. **Natural Naturöl-verdünnung**.

Verarbeitung - Gut aufschütteln!

Je nach Steinart und Oberflächenschliff kann die Saugfähigkeit der Oberfläche sehr stark variieren. Vermeiden Sie Ölspritzer auf angrenzenden, nicht zu imprägnierenden Flächen.

Rocky Stone Oil mit kurzfloriger Mohairwalze, Pinself oder Schwamm gleichmäßig und ansatzfrei auftragen. Überstände die nach ca. 30 Minuten noch nicht in den Untergrund eingezogen sind, wieder restlos abwischen. Zwischentrocknung ca. 24 Stunden. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes den Vorgang noch 1-2 mal wiederholen.

Wichtig: Sorgen Sie bei der Verarbeitung u. vor allem bei der Trocknung für optimale Frischluftzirkulation.

Hinweise:

- ◆ Beton ist in der Fläche oft unterschiedlich dicht. Dadurch dringt das Öl unterschiedlich tief ein und daraus kann sich eine ungleichmäßige Farbschattierung ergeben. Färbiger/pigmentierter Beton (z.B. Betonfliesen) auf Farbechtheit prüfen.
- ◆ Anhydrit-Estriche sind nicht wasserfest. Daher unbedingt auf eine geschlossene Rocky Stone Oil Beschichtung achten.

Trocknungszeit

zwischen den Auftragsvorgängen 16-24 Stunden einhalten! Gut lüften! In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen. Bereiche die mit Wasser in Verbindung kommen, unbedingt eine Trocknungszeit von 2 Wochen einhalten. Erst nach 2-3 Wochen Bodenbeläge (Teppich etc.) auflegen, ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen.

Verbrauch

1. Anstrich: 100-120ml /m²
2. Anstrich: 80-100ml /m²
- Schlussanstrich: 60-100ml /m²

Da Stein je nach Porosität stark unterschiedlich saugt, können die angegebenen Werte stark differieren!

Nachpflege

Zur laufenden Reinigung innen und außen empfehlen wir **Rocky Stone Cleaner**.

Außenbereich: Frei bewitterte Bodenflächen sind 1x jährlich nachzuölen mit **Rocky Stone Oil**.

Innenbereich: Zur Nachpflege im Innenbereich empfehlen wir **Rocky Stone Refresher**.

Tipp

Mit Reiniger oder Seifenlauge gereinigte Außenflächen gut mit klarem Wasser abspülen, so dass keine Seifenreste mehr am Stein verbleiben.

Hinweis

Steinarten reagieren unterschiedlich auf die Aufnahme von Ölanstrichen mit Farbveränderung. Daher machen Sie unbedingt einen Testanstrich.

Flammpunkt

Flammpunkt: über 66°C

ACHTUNG! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blechdose), Tücher großflächig aufhängen oder mit Rocky Stone Cleaner auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

Sicherheitsratschläge

Das flüssige Produkt nicht in Ess-, Trink-, oder in andere für Nahrungsmittel oder Futtermittel vorgesehene Gefäße füllen, sowie von Kindern fernhalten. Natürliche Rohstoffe können allergische Reaktionen hervorrufen. Der durchgetrocknete Anstrich ist für Mensch, Tier und Pflanzen unbedenklich. Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

Bitte beachten Sie die Seite 2 →



Streichen



Schwamm



Rollen



Für innen und außen geeignet



Allgemeines zu NATURAL NATURFARBEN

Natural Naturfarben werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder rückstandslos darin ein. Alle Inhaltsstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.

ROCKY STONE CARE Pflegeprogramm

Rocky Stone Oil

Rocky Stone Refresher
Rocky Stone Cleaner
Rocky Stone Wax

Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc....) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung. Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding /Linz, Tel. +43 (0)732/670021 email: office@natural.at.
Vertrieb Deutschland: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing, Tel. +49 (0)8654/608661 email: deutschland@natural.at Info 0624 Internet: www.natural.at
Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erfolgen.

